

Terminé ?	Lieu		À terminer pour le	Remarques
OUI	1	G		Le virage doit avoir une arrête vive.
OUI	2	G - H		Supprimer le passage de la table de pointage vers la zone public.
OUI	3	Partout		Mettre une protection sur les poteaux supports extincteurs (ex : pneus)
	4	Partout		S'assurer que les extincteurs sont à jour.
	5	Partout		Les pneus devront être enlevés OU attachés solidement
A VERIFIER	6	Partout		Mettre les tables commissaire à la hauteur de la piste. (pour celles qui sont trop basses)
A VERIFIER	7	Partout		Numéroter les chaises commissaires avec des repères visibles.
	8	Partout		Enterrer OU enlever les gros pneus de camion posés sur le circuit.
	9	M et Q		Fermer les virages avec de la terre
	10	K,O,S		Fermer les passages de tracto pelles
A VERIFIER	11	Z		Changer la position de la chaise. La passer de l'autre coté de la piste.
	12	AL		Enterrer les gros pneus de camion posés sur les cotés de la table.
	13	AL		Faire un petit cordon de terre de chaque coté de la table.
A VERIFIER	14	AN - AM		Faire un petit muret de pneus ATTACHES entre ces 2 zones.
A VERIFIER	15	AP		Manque un chaise commissaire.
A VERIFIER	16	AR		Manque un chaise commissaire.
A VERIFIER	17	AT		Refaire la réception pour empêcher de couper à droite. Faire un cordon de terre.
A VERIFIER	18	zone publics		Mettre le grillage sous les rembardes pour empêcher le passage du public sur la piste.
	19	G - H		Remonter de 30 cms le bord de piste droit juste après la zone de pointage.
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			

